ŘTTJNP NJNJNJ ř ı ÔĚ ı Ż

BƁNJŽ¡ƁĚķ ŤŘĻ ¡ĚŤĻPŤ śŽPŤĚ¡ĚŤśƁŽ PŘĻĻŤP ĮjśĚ ŤŘĻ Ɓǻ ıśĚ¡ NJĻ İPśŤĻ Ɓ0 ¾¿ ıƁķĻ

^<X èĻ i PśŤĻ

öŘĻíśĚŽő ^Ļ ı ŘʊĚŽ ÊĻ ı ŘŽƁ¡Ɓőĭ <ƀ sŤķ

No ¾inshĚn ¿oĚķ Longĭou Inķustriĕl öonĻ ¾uúhou Citĭ öhĻjiĚng ¼roljin ı Ļ

900101000456
DĚtĻ - -
CN
EN Instru ı tion ÃhĻĻt

⚠ 1. ÃĚÓĻTĭ ŊOĻ ı ĚʊŤśƁŽP

ÊhĻ proķu ı ts in this mĚnuĚl ĚrĻ inķustriĚl proķu ı ts Ěnķ ĚrĻ Ěll opĻn-tĭpĻ housing ķĻsigns It is ĻssĻntiĚl to instĚll thĻsĻ proķu ı ts Ńithin Ě ı ontrol ı Ě i inĻt thĚt is sĚfĻguĚrķĻķ Ęgĕinst ķust moisturĻ Ěnķ Ě ı ıikĻnts su ı h Ěs ĻĮĻ ı tri ı shoıks or phĭsi ı Ěl impĚ ı ts Aķķition ĚllĭT protĻ ı tiljĻ mĻĚsurĻs must İĻ tĚkĻn to prĻljĻnt mĚlfun ı tions or ķĚmĚgĻ ı ĚusĻķ i ĭ impropĻr opĻrĚtion or Ě ı ıikĻnts inljolljing non-mĚintĻnĚn ı Ļ pĻrsonnĻl FĚilurĻ to ķo so mĚĭ IĻĚķ to sĻrious risks to pĻrsonnĻl sĚfĻtĭ Ěnķ potĻntiĚl loss of propĻâĭ

¾í
¼IĻĚsĻ rĻfĻr to thĻ ¾ í sĻriĻs hĚrķŃĚrĻ mĚnuĚl for morĻ ķĻtĚilĻķ informĚtion

2. y ƀķĻ¡ ŝķĻŽŤśÔŝ ı ĚŤśƁŽ

HC QX - yB 32 C - B 4 - XXXX
1 2 3 4 5 6 7 8

1	Ƃ	ĭ	6	·	Ь	ĭ	S ϟ	?	/	Customized software/
	firmware Code									
í	A ö (N A)									

3. ŊŃ¡ŝ ı Ë i ¡ĻĻ Ź ƀķĻ¡

(ĚŽĻ	y ƀķĻ¡		; ƠŝĻÔ ķĻP ı ƠŋŃŤśƁŽ
DigitĚl input moķulĻ CĚrķ-ĻķgĻ	HC¾ í -ID C-D	N¼N ¼N¼	- ıhĚnnĻl ķigitĚl input(CĚrķ-ĻĻĢ¾) -ID ppơrts | ports | Ǝ ö H £ ĻķgE

4. YĻŽĻÔĚ¡ĻĻ ı TÔŝ ı Ě¡ ĚŽķ ĻŽljśƠƁŽŹĻŽTĚ¡ PŃĻ ı śÔŝ ı ĚŤśƁŽP

4.1 YĻŽĻÔĚ¡ĻĻ ı TÔŝ ı Ě¡ PŃĻ ı śØ ı ĚŤśƁŽP

y ƀķĻ¡ *1	*2	¿ĚŤĻķ IƁ¡TĚÔĻ ŃƁŃJĻÔ*2		BśÔśTĚ¡ ŠŽŃƠT ƁƠŢŃƠT TĭŃĻ
HC¾ í -ID C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç(DC ç) mA Ch	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch
HC¾ í -OD C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç mA CH A Ch*3	DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -OD C-D -¼N¼			DC ç mA CH A Ch*3	DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -MD C-D	DC ç è	DC ç è	DC ç(DC ç) mA Ch DC ç mA Ch A Ch*3	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
HC¾ í -MD C-D -¼N¼			DC ç(DC ç) mA Ch DC ç mA Ch A Ch*3	DigitĚl input DC ç(DC ç) mA Ch DigitĚl output DC ç mA Ch A Ch*3 LoĚķ tĭpĻ ¿ĻsistiljĻ ¼ilot ķutĭ
	L¼Ã	ÃELç		

NotĻ All moķĻls ı Ěn onlĭ opĻrĚtĻ unķĻr thĻ sĚfĻtĭ ĻĬtrĚ loNJ ljoltĚgĻ (ÃELç) proljiķĻķ i ĭ Ě limitĻķ poNJĻr sour ı Ļ (L¼Ã)
ÊhĻ poNJĻr rĚting inķ ı ĚtĻķ hĻrĻ is thĻ poNJĻr unķĻr full-loĚķ opĻrĚtion
ConsiķĻr thĻ ĻŃĻ ı t of tĻmpĻrĚturĻ risĻ Ěnķ ķĻrĚtĻ ķuring using

4.2 FŽljśƠƁŽŹĻŽTĚ¡ 0Ļ ƐƠśƠĻ ŹĻŽTP

ãTĻŽ			ĀŃĻ ı śØ ı ĚŤśƁŽP
	AltitukĻ	m	m
	OpĻrĚting ĻnljironmĻnt		InstĚllĚtion Ńithin Ě ı ontrol ı Ě i inĻt opĻn-tĭpĻ Ěnķ inķoor usĻ
	OpĻrĚting tĻmpĻrĚturĻ	- C	- C
	ĀtorĚgĻ tĻmpĻrĚturĻ	-	-
	Am i ĭĻnt humiķitĭ	¿H	¿H (non- ı onķĻnsĚtion)
	çi i rĚtion rĻsistĚn ı Ļ	Hú í î ö g mm	Hú (í î ö ķirĻ ı tion g mm ķisplĚ ı ĻmĻnt)
	½ollution ķĻgrĻĻ		LĻĭjĻI
	Cooling mĻthoķ		NĚturĚl Ěir ı ooling
	I¼ rĚting	I¼	I¼
	En ı losurĻ mĚtĻriĚl		ĀĻIf-Ļ Ĭtinguish Ě i IĻ

NotĻ If thĻ ĻquipmĻnt is usĻķ in Ě mĚnnĻr not spĻ ı iólĻķ i ĭ thĻ mĚnufĚ ı turĻr thĻ protĻ ı tion proljiķĻķ i ĭ thĻ ĻquipmĻnt mĚĭ İĻ impĚirĻķ

5. aŽPTĚ„ĚTšBŽ ŠŽPTOŬ ITšBŽP

5.1 aŽPTĚ„ĚTšBŽ NJŠTŕšŽ Ě ŁBŽTOB„ ŁĚŁšŽŁŤ

CN

mm

(Terminal de